



 耐高温链式输送机 and 链式刮板输送机价格	库号:《RL056519》 价格: : 百度搜【润联网】查询
	<p>主要技术参数:</p> <p>输送机械的概念: 输送机简单分为滚筒输送机、胶带输送机, 包括有动力和无动力两种。输送机械是以连续、均匀、稳定的输送方式, 沿着一定的线路搬运或输送散状物料和成件物品的机械装置, 简称输送机械。由于输送机械具有能能在一个区间内连续搬运物料, 运行成本低, 效率高, 容易控制等特点, 因而被广泛就用于现代物流系统中。它是现代装备传输系统实现物料输送搬运的最主要基础装备, 在现代生产企业中, 各种自动化流水线都属于自动化的输送机械。输送机械的特点 输送机械能沿固定路线不停地输送物料, 其工作机构的装载、卸载都是在运行过程中进行的, 因而输送机的启动, 制动次数少。同时, 被输送的散料均匀分布于承载构件上, 被输送的成件物料也同样按一定的次序以连续方式输送。输送机械具有以下优点: ① 具有较高的生产率。② 在同样生产率下自身质量轻, 外形尺寸小, 成本低, 驱动功率小。③ 传动机构的机械零部件负荷较低, 冲击小。④ 结构紧凑, 制造和维修容易。⑤ 输送物料路线固定, 动作单一, 便于实现自动控制。⑥ 工作过程中负载均匀, 所消耗的功率几乎不变。</p>
标题:板链式输送机 and 网带输送机价格	库号:《RL056520》 价格: : 百度搜【润联网】查询
	<p>主要技术参数:</p> <p>一、结构特点 ·国家行业标准设计, 规范、系统, 适用范围广泛。·输送堆积密度较高、磨琢性较强、流动性较差的物料, 可多点加料, 多点卸料, 工艺布置灵活, 全封闭输送, 不污染环境。·埋刮板输送机可采用板式刮板, 头部、中间卸料口加长, 增加卸料拍打装置, 加大弯曲段圆弧半径等措施, 消除头、尾部、弯曲段、积料、堵料现象, 或选用专用系列刮板输送机。二、适用范围 ·广泛适用于容重$\leq 1.2t/m^3$, 温度小于 $100^\circ C$, 含水率一般以手捏成团撒手后仍能松散粘性小的粉状、小颗粒和小块状物料, 如: 碎煤、灰、粮食、水泥、化肥等物料。·本系列埋刮板输送机不宜输送下列物料: 堆积密度较高($> 1.2t/m^3$)的磨琢性大、粘结性强的物料; 工艺上不允许有破损性的易碎物料; 腐蚀性极强的物料; 流动性极好的物料。</p>
百纳创意品牌设计机构	

 <p>标题:大倾角输送机 and fu200 型链式输送机参数</p>	<p>的物料: 高温或易燃 易爆等物料 库号: 《RL056541》 价格: : 百度搜【润联网】查询</p>
	<p>主要技术参数: 概述 FU 型链式输送机(简称“链运机”)是本厂吸收国内外经验而设计的一种用于水平(或倾斜$\leq 15^\circ$)输送粉状,小粒状物料的新产品,该产品结构新颖,设计合理,并且运行可靠,节能高效,使用寿命长,整个物料在密封的箱体内部输送;粉尘极少外溢。输送链在轨道上滚动,磨损较少,其使用性能在粉状及小粒状物料方面明显优于螺旋输送机,埋刮板输送机等其它输送设备,投入市场以来,深受用户好评,此产品已广泛应用于建材、化工、火电、粮食加工、行业。该机具有以下主要特点 1、输送能力大,可达 6m³/h~500 m³/h。 2、输送能耗低,借助物料的内摩擦力为推动物料前进拉力,比螺旋输送机节电 40-50%。 3、密封和安全,全密封机壳使粉尘极少外溢。 4、使用寿命长,专门订购的输送链选用优质钢材并经过特殊的热处理,正常使用寿命可达 5 年以上。 5、工艺布置灵活,可多点进出料。 6、系列齐全,有 FU150、FU200、FU270、FU350、FU410、FU500(数字表示输送槽内宽)。</p>
<p>标题:输送带输送机和网链式输送机价格</p>	<p>库号: 《RL056542》 价格: : 百度搜【润联网】查询</p>
	<p>主要技术参数:</p>
<p>标题:板链式输送机和 fu 系列链式输送机价格</p>	<p>库号: 《RL056553》 价格: : 百度搜【润联网】查询</p>

	<p>主要技术参数： 重量：根据客户要求定制 (kg) 功率：根据客户要求定制 (KW) 输送距离：根据客户要求定制 (m) 型号：STO-LB002 适用领域：广泛用于食品、罐头、药品等品牌： SHARKTOON/商统加工定制：是外形尺寸：根据客户要求定制 (m) 输送能力：根据客户要求定制 (t/h) 链式输送机是利用链条牵引、承载，或由链条上安装的板条、金属网带、辊道等承载物料的输送机。应用范围：广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品、纸制品、调味品、乳业及烟草等的自动输送、分配、和后道包装的连线输送分类： 根据链条上安装的承载面的不同可分，链条式/链板式/链网式/板条式/链斗式/托盘式/台车式，此外，也常与其他输送机、升降装置等组成各种功能的生产线。链板材质：碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。链板规格：直链链板宽度由 63.5、82.5、101.6、114.3、152.4、190.5、254、304.8；转弯链板宽度有 82.5、114.3、152.4、190.5、304.8 输送带的材质有：碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品</p>
<p>标题:网带式输送机和真空输送机参数</p>	<p>库号:《RL056561》价格: : 百度搜【润联网】查询</p>
	<p>主要技术参数： 性能特点：FU 型系列链式输送机(简称“链运机”)是本公司引进日本和台湾先进技术制造的一种用于水平(或倾斜 15)输送粉状、小粒状物料的新产品，在技术上处于国内先进水平。本产品设计合理,结构新颖,使用寿命长,运转可靠性高,节能高效,密封、安全且维修方便。其使用性能明显优于螺旋输送机、埋刮板输送机及其它输送设备,是一种较为理想的新型设备。产品开发以来深受国内外用户欢迎,已广泛用于建材、建筑、化工、火电、粮食加工、矿山、机械、冶炼、交通、港口和运输等行业。1.输送量大,允许在小容量空间内输送大量物料,输送能力 15~500m³/h。2.输送能耗低,借助物料的内摩擦力,与螺旋输送机相比节电 40%~60%。3.密封和安全,全密封的机壳使粉尘无缝可钻,操作安全,运行可靠。4.使用寿命长,用合金钢材经先进的热处理加工而成的输送链,其正常寿命>3 年,链上的滚子寿命(根据不同物料)1~3 年。5.输送长度长,水平输送距离可达 60 米以上。6.工艺布置灵活,可高架、地面、地坑、爬坡(15)安装,可多点进出料。7.使用费</p>
<p>比美特 液空壁研 王宝强代言</p>	<p>用低,节电且耐用,维修率极低,降低消耗,提高效率。产品介绍: &nb</p>