

| 钢丝绳芯 | 类型 | | 规格 | | 宽度 | | 备注 | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| | 一般用途钢丝绳芯输送带 | | ST630、800、1000 | | 800、1000、1200 | | | | | | | | | |
| 抗撕裂(横向增强)型 | | 1250、1600、2000 | | 1400、1600、1800 | | | | | | | | | | |
| 预埋线圈防撕裂型 | | 2500、3150、3500 | | 2000、2200、2400 | | | | | | | | | | |
| | | 4000、4500、5000 | | 2600、2800 | | | | | | | | | | |
| | | 5400、6300 | | | | | | | | | | | | |
| 覆盖层性能分类 | 普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型、耐油型等 | | | | | | | | | | | | | |
| 分层织物芯 | 类型 | | 织物型号 | 布层数 | 生产宽度 | 生产长度 | 备注 | | | | | | | |
| | 棉帆布输送带 | | CC-56 | 3--12 | 500-2400 | 200 | | | | | | | | |
| 尼龙输送带 | | NN100 | 2--10 | 500-2400 | 200 | + | | | | | | | | |
| | | NN125 | | | | | | | | | | | | |
| | | NN150 | | | | | | | | | | | | |
| | | NN200 | | | | | | | | | | | | |
| | | NN250 | | | | | | | | | | | | |
| | | NN300 | | | | | | | | | | | | |
| | | NN400 | | | | | | | | | | | | |
| | | NN500 | | | | | | | | | | | | |
| | | NN600 | | | | | | | | | | | | |
| | | EP100 | | | | | | | | | | | | |
| EP输送带 | | EP100 | 2--8 | 500-2400 | 200 | | | | | | | | | |
| | | EP125 | | | | | | | | | | | | |
| | | EP160 | | | | | | | | | | | | |
| | | EP200 | | | | | | | | | | | | |
| | | EP250 | | | | | | | | | | | | |
| | | EP300 | | | | | | | | | | | | |
| | | EP350 | | | | | | | | | | | | |
| | | EP400 | | | | | | | | | | | | |
| | | EP500 | | | | | | | | | | | | |
| | | EP600 | | | | | | | | | | | | |
| 芳纶输送带 | | AR1000 | 1--2 | 800-1600 | 200 | | | | | | | | | |
| | | AR1250 | | | | | | | | | | | | |
| | | AR1600 | | | | | | | | | | | | |
| | | AR2000 | | | | | | | | | | | | |
| | | AR2500 | | | | | | | | | | | | |
| | | AR3150 | | | | | | | | | | | | |
| | | 覆盖层 | | | | | 普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型、耐油型、耐热磨型、一般阻燃型、导静电型、食品型、耐高温型等 | | | | | | | |
| | | 整体织物芯输送带 PVC、PVG | | | | | 型号 | 580S 680S 800S 1000S 1250S 1400S 1600S 1800S 2000S 2240S 2500S | | | | | | |
| | | 耐热输送带 | | | | | 类型 | T1 T2 T3 T4 | | | | | | |
| | | 耐灼烧输送带 | | | | | GF帆布 | GF-170、GF-225 | | | | | 宽度范围 | |
| D. S. EP帆布 | D. S. EP100、150、200、250、300、350、400 | | | | | 450-2400 | | | | | | | | |
| 人字型花纹输送带 | | | | 500-1200 | | 100 | | | | | | | | |
| 波形挡边输送带 T型、C型、TC型 | 挡边高度 | 60、80、120、160、200、240、300、400 | | | | | | | | | | | | |
| 阻燃钢丝绳芯输送带 | 型号 | St630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、3500、4000 | | | | | | | | | | | | |
| | 宽度 | 800、1000、1200、1400、1600、1800、2000 | | | | | | | | | | | | |